

Dane produktu

Charakterystyki

13338

obudowa podtyknowa mini Pragma - IP 40 - 1 x 8
modułów - drzwi przezroczyste



Główne

Rodzina produktów	Mini Pragma
Typ produktu lub komponentu	Obudowa
Typ obudowy	Obudowa modułowa
Liczba modułów 18 mm na rząd	8
Liczba poziomych rzędów	1
Provided equipment	Marking kit (1) Terminal block support (1) Terminal block 8 holes (1) Flush mounting kit (1)
Rodzaj osłony czołowej	Przezroczysty

Uzupełnienie

Montaż obudowy	Podtyknowy
Całkowita liczba modułów 18 mm	8
[In] prąd znamionowy	63 A
Liczba złączy	1 8 Quick wyjścia
Wyprowadzenia bloku rozdzielczego	4 x 10 mm ² 4 x 16 mm ²
Opis opcji blokowania	Opcja przełącznika z kluczem
Materiał obudowy	Obudowa: materiał samogasnący
Kolor	Obudowa: biały (RAL 9003)

Środowisko

Normy	EN 50102 EN 60439-3 IEC 60439-3 IEC 60529 IEC 60695-2-1
Odporność ogniowa	Część tylna: 850 °C zgodny z IEC 60695-2-1 Płyta czołowa: 750 °C zgodny z IEC 60695-2-1
Stopień ochrony IP	IP40 zgodny z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK07 zgodny z EN 50102

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólnie opisy lub charakterystyki techniczne wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej, pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.