



### Główne

Rodzina produktów	Multi 9
Krótką nazwa urządzenia	MIN
Typ produktu lub komponentu	Electromechanical timer

### Uzupełnienie

Typ obciążenia	230 V AC lampa halogenowa, ( 2300 W ) 230 V AC lampa żarowa, ( 2300 W ) Fluorescent lamp, balast : electronic,5 ( 15 W ) Fluorescent lamp, balast : electronic,5 ( 20 W ) Fluorescent lamp, balast : electronic,6 ( 11 W ) Fluorescent lamp, balast : electronic,9 ( 7 W ) Dual mounted fluorescent tube, konwencjonalny, ( 2300 VA ) Fluocompact lamp, konwencjonalny, ( 2000 VA ) Fluorescencyjna rura, elektroniczny, ( 300 VA ) Non-corrected fluorescent tube, konwencjonalny, ( 2300 VA ) Parallel-corrected fluorescent tube, konwencjonalny, ( 1300 VA ) Serial-corrected fluorescent tube, konwencjonalny, ( 2300 VA )
Pobór mocy	<= 1 VA
Maksymalny prąd łączeniowy	16 A - 230 V AC 1
[Ue] znamionowe napięcie pracy	230 V ( +/- 10 % ) AC 50 Hz
Opóźnienie	Regulowany od 1 do 7 minut
Wspornik montażowy	Szyna DIN
9 mm szerokość	2
Połączenia - zaciski	Zacisk śrubowy : <= 6 mm <sup>2</sup>
Masa produktu	0.084 kg

### Środowisko

Temperatura otoczenia dla pracy	-10...50 °C
Stopień ochrony IP	IP20 B