



Parametry podstawowe

Status sprzedaży	W sprzedaży
Zakres	Acti 9
Typ produktu	Styk awaryjny
Opis skrócony	ISD
Zestaw styków sygnałowych	1 Z/O
[Ie] znamionowy prąd pracy	6 A przy 240 V AC - 50/60 Hz 3 A przy 415 V AC - 50/60 Hz 6 A przy 24 V DC 2 A przy 48 V DC 1.5 A przy 60 V DC 1 A przy 130 V DC
9 mm szerokość	1

Parametry Uzupełniające

[Ui] napięcie znamionowe izolacji	4 kV
Sygnalizacja lokalna	Wskaźnik mechaniczny
Sposób montażu	Zatraskowy
Sposób montażu	Szyna DIN
Wysokość	86 mm
Szerokość	9 mm
Głębokość	73 mm
Masa produktu	33 g
Kolor	Biały
Rodzaj zacisków	Zacisk śrubowy 1 sztywny kabel (kable) 1...4 mm ² maks Zacisk śrubowy 1 giętki kabel (kable) 0.5...2.5 mm ² maks Zacisk śrubowy 2 giętki kabel (kable) 1.5 mm ² maks z końcówką przewodu Zacisk śrubowy 2 sztywny kabel (kable) 2.5 mm ² maks
Długość zdjętej izolacji	10 mm
Moment dokręcania	1 N.m
Kompatybilność produktu	C60 IC60 IID Pojedynczy zacisk ISW-NA IDPN Vigi ARA RCA

Środowisko pracy

Normy	EN/IEC 60947-5-1
Tropikalizacja	2 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Wilgotność względna	95 %w 55 °C
Temperatura otoczenia dla pracy	-35...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status Green Premium	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (date code: YYWW)	Compliant - since 1216 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Profil ekologiczny produktu	Dostępne Pobrane Profil Środowiskowy Produktu
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Dostępne Pobrane Podręcznik Utylizacji Produktu

Gwarancja

Period	18 miesięcy
--------	-------------