

ZCKY41

ramię łącznika krańcowego ZCKY - zmiennej dług. z rolką termoplast. (-40...20°C)



Główne

Rodzina produktów	OsiSense XC
Nazwa serii	Format standardowy
Typ produktu lub komponentu	Dźwignia wyłącznika krańcowego
Krótką nazwa urządzenia	ZCKY
Kompatybilność produktu	XCKJ XCKL XCKM XCKS
Główka skojarzona	ZCKD05 ZCKE05
Ruch głowicy operacyjnej	Obrotowy
Rodzaj operatora	Dźwignia rolkowa samoczynny powrót termoplastyczny (zmienna długość)
Rodzaj podejścia	Dostęp z boku

Uzupełnienie

Załączenie łącznika	Przez krzywkę 30°
Wymuszone otwarcie	Bez

Środowisko

Temperatura otoczenia dla pracy	-25...70 °C dla środowisko standardowe -40...70 °C for low temperature
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C dla środowisko standardowe -40...70 °C for low temperature
Charakterystyka środowiskowa	Niska temperatura Środowisko standardowe

Offer Sustainability

Green Premium product	Green Premium product
Compliant - since 0951 - Schneider Electric declaration of conformity	Compliant - since 0951 - Schneider Electric declaration of conformity
Available	Available
Need no specific recycling operations	Need no specific recycling operations

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólnie opisy lub charakterystyki techniczne, wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialność za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.